



Icopal Flexi D

Produktbeskrivelse

Icopal Flexi D er et asfalt underlagsbelegg med selvklebende omlegg. Belegget er bygget opp med polyesterstamme, SBS asfalt og polypropylenfilt på over- og underside. SBS asfalten gir produktet god fleksibilitet og kuldemykhet.

Farge: sort

Bruksområde og -betingelser

Icopal Flexi D benyttes som underlagsbelegg på fast taktro i konstruksjoner som er luftet mellom isolasjonen og undertaket. Belegget er egnet som underlag for tekkinger av teknisk takstein, stålpanner, takshingel og metallplater.

Minste takvinkel er 6°. Bestemmes av primærtেকkingens minste bruksvinkel.

Kan ligge utildekket i 3 måneder.

Lagring

Produktet bør lagres stående

Tilbehør

- Klemlist av varmforsinket stål med skruer for klemming av omlegg mot kubbing
- Rørmansjett med selvklebende butylkrave for runde gjennomføringer
- Pipemansjett for piper 70 cm x 70 cm
- Butyl tape som pakning i skjøter og mellom undertak og sløyfer
- PE Butylbånd for tetting mot gjennomføringer i undertaket
- Icopal Taklim for liming av detaljer og endeskjøter

Avfallsbehandling

Icopal Flexi D skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 3491: 1621|0007|6000|_ _ _ _

EAL: 17 03 02

Icopal Flexi D

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper	Ytelse	Enhet	
Lengde	25	m	
Bredde	1	m	
Tykkelse	1	mm	
Vekt	700	g/m ²	
Egenskap ved brannpåvirkning	NPD**	-	
Vanntetthet ved 2 kPa	W1	-	
Strekstyrke L/T* Forlengelse L/T*	550 / 500 45/45	± 50/ 50 ±10 /10	N/50 mm %
Rivestyrke ved spikerstamme L/T*	275 / 275	± 50 / 50	N
Kuldemykhet	≤ - 20	°C	
Holdbarhet ved aldring: - Vanntetthet - Strekkstyrke L/T* - Forlengelse L/T*	W1 550 / 500 45 / 45	± 50/ 50 ±10 /10	- N/50 mm %
Innhold av skadelige stoffer (anm.1)	Oppfyller kravet	-	

* L: langs T: tvers

**NPD; ingen deklart egenskap

Anm. 1) Produktet inneholder ingen prioriterte miljøgifter, eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes helse- eller miljøfarlige etter norsk lov

Identifikasjonskode CE-merking: 060-3040. Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 13859-1