

TAKSTIGE MED INNFESTEPAKKE

PRODUSENT

Lonevåg Beslagfabrikk AS www.lobas.no

REFERANSER

Monteringsbeskrivelse Medfølger innfestepakke / www.lobas.no
Valg av modell LOBAS® produktkatalog
Valg av farge LOBAS® fargekart

MATERIALER OG OVERFLATEBEHANDLING

Vange, trinn og festebeslag	Stål DX51D. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ² + polyesterbelagt min. 60 m
Festeskiner under takteking	Stål DX51D. Forhåndsgalvanisert min. 275 g/m ²
Skruer over takteking og for feste i takåser	Rustfri
Skruer for innfeste under takteking	C 3
Tetningsskiver	Neoprengummi

PRODUKSJON OG MILJØ

Lobas tilfredsstiller alle offentlige krav som gjelder for utslipp til luft og vann, arbeidsmiljø og avfallshåndtering.

ARBEIDSMILJØ

Produktet representerer ingen helsefare, og skarpe kanter er avrundet så langt det lar seg gjøre.

BRANNFARE

Produktet er ikke brennbart. Ved brann kan det utvikles helseskadelige gasser.

VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN

I utgangspunktet er produktet vedlikeholdsfritt, men skruer må ettersees og etterstrammes, særlig på båndtekket og click-fals tak. Produktet tåler vaske- og soppmidler, og i korrosive miljøer vil jevnlig rengjøring forlenge levetiden.

MONTERING

Produktet må monteres som beskrevet i monteringsanvisningen.

BRUK

Produktet er bare beregnet for en person med utstyr (maks 150 kg). Produktet kan brukes som ankerpunkt for sikringsline når det er korrekt montert.

GJENVINNING OG GJENBRUK

Produktet kan gjenvinnes som metallavfall. Produktet kan gjenbrukes hvis det ikke er nevneverdige skader på plastbelegget.

EMBALLASJE

Følgende materialer inngår i vårt emballeringssystem:

Emballasje	Material	Gjenvinning	Gjenbruk
Trepaller	Tre	X	X
Kartong	Papir	X	
Krympefilm	PE	X	
Strekkefilm	PE	X	
Plastposer	PE	X	
Stålband	Stål	X	

TRANSPORT

Råmaterialet transporteres til Lonevåg Beslagfabrikk AS med bil/jernbane/båt. Ferdigvarer transporteres med bil/jernbane/båt.