

Takshingel Primo

Produktbeskrivelse

Icopal Primo shingel (type S) har en stamme av glassfilt som er belagt med SBS asfalt på begge sider. Øvre del av underside er bestrødd med finkornet sand. På undersiden av shingeltungene er det klebefelt av bitumen som er belagt med en beskyttelsesfolie. Beskyttelsesfolien rives av ved montering. Overside er bestrødd med granulat.

Leveres i farge grafittsort.

Produktdata

	Verdi	Enhet
Tykkelse	3,0	mm
Byggehøyde	134	mm
Lengde	1000 ± 3	mm
Egenskaper ved ekstern brannpåvirkning ¹⁾	B _{ROOF} (t2)	-



¹⁾ På trebasert underlag eller Icopal asfalt underlagsbelegg utført i henhold til ENV 1187. For øvrige tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring for produktet.

Bruksområde og - betingelser

Primo shingel kan benyttes på luftede og kalde tretak med minste fall 15°. Underlagsbelegg type Icopal Underlag Premium eller Underlag Pro skal benyttes.

Laveste temperatur for legging uten forvarming av klebefeltene er 5°C.

Montering: se egen leggeveiledning

Se også Byggforskerseriens byggedetaljblad 544.105 Tekking med asfalttakshingel.

Lagring

Lagres liggende på pall, kjølig og ikke utsatt for direkte sollys.

Tilbehør

- Primo fot- og møneplater
- Kilrennebelegg Primo
- Takstige
- Snøfangersystem
- Underlagsbelegg

Avfallsbehandling

Primo shingel sorteres som restavfall på byggeplass og leveres til godkjent mottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1621 | 0007 | 6000 | _ _

--

EAL: 17 03 01

Godkjenninger og garanti

