

DERBIGUM® NT 4

- DERBIGUM NT er et asfaltbasert takbelegg, som takket være Ny Teknologi, tilbyr en mer miljøvennlig taktekning med resirkulert materiale.
- Når brukt sammen med DERBIBOND NT oppnår man markedets mest bærekraftige asfaltbaserte taktekking.
- DERBIGUM NT består av DERBITUMEN, råstoff fra avkapp og resirkulerte gamle asfaltmembraner. Den spesifikke blandingen sammen med polymerer, gir eksepsjonelt bærekraftige egenskaper både teknisk og økologisk.
- DERBIGUM NT har dobbel armering; en glassfilt og en polyesterfilt som begge ligger høyt i membranen. Disse er med på å gi membranen tilnærmet perfekt dimensjonsstabilitet og stor rive- og perforeringsstyrke.
- DERBIGUM NT har på undersiden, i omleggesbredden, en side med PE-film og en side med talkum.



Teknisk karakteristikk

Smeltepunkt	EN 1110	MLV	≥ 140	°C
Kuldemykhet	EN1296/EN 1109	MLV	≤ -15	°C
Strekkfasthet L x T	EN 12311-1	MDV (±20%)	700/650	N/50mm
Forlengelse ved brudd L x T	EN 12311-1	MDV (±15)	45/45	%
Dimensjonsstabilitet	EN 1107-1	MLV	≤ 0,2	%
Rivestyrke L x T	EN 12310-1	MDV (±20%)	200	N/50mm
Fasthet mot statisk last	EN 12730(A)	MLV	≥ 20	kg
Slagfasthet	EN 12691(B)	MLV	≥ 1250	mm

MLV : Produsentbegrenset verdi (Manufacturer Limited Value)

MDV : Produsentbestemt verdi (Manufacturer Determined Value)

Økologiske fordeler

- 25 % sekundære råvarer, hentet fra resirkulering: 25% (sertifisert av PwC).
- Gjenvinning: Takbelegget er 100% resirkulerbart.

Spesiell karakteristikk

- Brannmotstand i overensstemmelse med EN 13501-5, klassifikasjon BROOF (t1,t2,t3), metode i henhold til CEN/TS 1187. Rapport for brannmotstand tilgjengelig på forespørsel.



DERBIGUM®

DERBIGUM NORGE AS

Bernt Ankers gate 17, 1534 Moss

Tel : 73 82 16 20

Foretaksreg NO 933 583 163

E-mail: infono@derbigum.com

Produktpresentasjon

Tykkelse	EN 1849-1	MDV ($\pm 0,2$)	4	mm
Lengde	EN 1848-1	MLV	7,27	m
Bredde	EN 1848-1	MLV	1,1	m
Areal pr. rull		MLV	8	m ²
Rullvekt		MDV (± 2)	35	kg
Antall ruller pr. pall			25	

Lagring

- Rullene må transporteres og lagres stående på paller, opp fra bakken.



Dette dokumentet erstatter alle tidligere utsendte produktblad. I sine bestrebelser på å forbedre produkter og materialer forbeholder produsenten seg retten til, når som helst, å endre disse. - 29/02/2024 - ID364 - Last ned den nyeste versjonen fra <https://derbigum.no/tekniske-dokument/>



DERBIGUM®

DERBIGUM NORGE AS
Bernt Ankers gate 17, 1534 Moss
Tel : 73 82 16 20
Foretaksreg NO 933 583 163
E-mail: infono@derbigum.com