

OVERLAGSBELEGG

Katepal SEP 5000 Green



Katepal SEP 5000 Green er en sveisbar overlagsmembran med farget granulatoverflate og en 100 mm bred overlappingsøm. På undersiden har den en tynn smeltbar beskyttelsesfilm av plast. Katepal K-PS 170/5000 Green produseres med mer bærekraftige materialer.



Grey



Black

BRUKSOMRÅDE OG EGNETHET

SEP 5000 Green er en sveisepapp til det øverste laget i en to-lags tekking. SEP 5000 er et SBS-bitumen produkt med forsterket stamme av polyesterfilt. K-PS 170/5000 oppfyller Broof(t2)-kravene for testede underlag når den brukes med klassifiserte Katepal-underlag.

HÅNDBTERING OG LAGRING

Katepal-rulleprodukter bør lagres stående, ikke i direkte sollys og tørt. Paller må ikke stables.

Installasjonsmetode	Varmt arbeid, Flammefeste
Dimensjoner	1 x 8 m
Antall pr. pall	25 stk.
Dekkende flate (m ²)	7,2 m ²
Vekt pr. m ²	5 kg
Vekt pr. pakke	Black 43 kg, andre farger 40 kg
Overflate	Skiferstrø
Undersiden	Sveisebitumen på baksiden

