

ETTLAGS TAKBELEGG

Katepal Tupla Green

Katepal TUPLA Green er et sveisbar overlag med en farget granulatfinish og en 120 mm bred overlappingsøm. På undersiden har den en tynn smeltbar beskyttelsesfilm av plast. Katepal TUPLA green har TG 20871. Katepal TUPLA Green produseres med mer bærekraftige materialer.



Grey

BRUKSOMRÅDE OG EGNETHET

Katepal TUPLA Green er et toppsjikt for ett-lags tekkinger. Overflaten er dekket med skiferstrø, undersiden er dekket med sveisebitumen. Tupla Green har en glassfiberforsterket polyesterstamme. TUPLA Green oppfyller Broof(t2)-kravene for testede underlag.

HÅNDTERING OG LAGRING

Katepal-rulleprodukter bør lagres stående, ikke i direkte sollys og tørt. Paller må ikke stables.

Installasjonsmetode	Varmt arbeid, Mekanisk festing, Flammefeste
Dimensjoner	1 x 8 m
Antall pr. pall	20 stk.
Dekkende flate (m ²)	7,04 m ²
Vekt pr. m ²	5,5 kg
Vekt pr. pakke	43 kg
Overflate	Skiferstrø
Undersiden	Sveisebitumen på baksiden

